



HD 18/50-4 Cage Classic *EU



4-6 б



ВНЕДОРОЖНЫЕ ШИНЫ

1 Клапан сброса давления

- Клапан сброса давления уменьшает давление внутри шланга, обеспечивая его гибкость при опущенном рычаге пистолета, и повышает надежность аппарата.
- Клапан исключает резкую отдачу пистолета за счет медленного нарастания давления.

2 Высокая мобильность



HD 18/50-4 Cage Classic *EU

Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-160.0	
Штрих-код (EAN)	4054278223346	
Рабочее давление	бар / МПа	500 / 50
Производительность	л/ч	1800
Макс. температура воды на входе	°С	max. 60
Привод	Электродвигатель 400 В / 50 Гц	
Мощность двигателя	кВт	30
Масса	кг	321
Размеры (длина x ширина x высота)	мм	747 × 1317 × 1093

Комплектация

Электрический стартер	-	
Шланг высокого давления	м	20 / Повышенной надежности
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм	700
Веерная насадка	■	
Предохранительный клапан	■	
Счетчик наработки	■	

■ Входит в комплект поставки.

HD 18/50-4 Cage Classic *EU 1.367-160.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина		Цена	Описание	
Шланги высокого давления							
Шланг высокого давления 650 бар, М 22*1,5	1	6.391-847.0				650 бар, М 22 x 1,5.	■
Соединительный шланг DN 10/62Мра/10м	2	6.391-846.0					□
	3	6.391-019.0					□
Удлинитель							
Промышленный пистолет	4	4.775-824.0				650 бар, индустриальный пистолет с оптимальной производительностью. Прочный и долговечный, подходит для профессионального использования. Подходит для пищевой промышленности, из материалов устойчивых к соленой воде. Соединения для шланга высокого давления М 22 x 1,5.	■
МК приклад	5	2.639-251.0					□
Strahlrohe							
Струйная трубка	6	4.760-679.0				С держателем сопла.	■
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	7	4.760-653.0					□
Струйная трубка	8	4.760-675.0					□
	9	4.760-677.0					□
	10	4.760-699.0					□
Мощные насадки							
Плоское струйное сопло	11	5.765-263.0				Веерное сопло 15° (15060) для аппарата высокого давления HD 18/50. Рассчитано на рабочее давление до 500 бар при потоке воды до 1800 л/ч.	■
	12	2.113-073.0				Веерное сопло 15° (15075) для аппарата высокого давления HD 18/50. Уменьшает давление с 500 до 350 бар с сохранением потока воды 1800 л/ч.	□
	13	2.113-075.0				Веерное сопло 15° (15095) для аппарата высокого давления HD 18/50. Уменьшает давление с 500 до 250 бар с сохранением потока воды 1800 л/ч.	□
	14	2.113-077.0				Веерное сопло 15° (15120) для аппарата высокого давления HD 18/50. Уменьшает давление с 500 до 150 бар с сохранением потока воды 1800 л/ч.	□
Точечное струйное сопло	15	5.765-264.0				Точечное сопло 0059 для аппарата высокого давления HD 18/50. Рассчитано на рабочее давление до 500 бар при потоке воды до 1800 л/ч.	□
	16	2.113-074.0				Точечное сопло 075 для аппарата высокого давления HD 18/50. Уменьшает давление с 500 до 350 бар с сохранением потока воды 1800 л/ч.	□
	17	2.113-076.0				Точечное сопло 095 для аппарата высокого давления HD 18/50. Уменьшает давление с 500 до 250 бар с сохранением потока воды 1800 л/ч.	□
	18	2.113-078.0				Точечное сопло 120 для аппарата высокого давления HD 18/50. Уменьшает давление с 500 до 150 бар с сохранением потока воды 1800 л/ч.	□
Дополнительные наборы							
МК насос предварительного давления HD 18	19	2.637-017.0					□
Kupplungen und Verbinder							
Муфта -2xM22x1,5	20	4.403-004.0				Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединение 2 x M22 x 1,5. Латунь с резиновой защитой.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

HD 18/50-4 Cage Classic *EU 1.367-160.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Цена	Описание	
Смазка для резьбовых соединений из нержавеющей стали	21	6.280-180.0			<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen					
Мощное роторное сопло F9	22	6.415-060.0		500 бар, 1,5 мм, 1800 л/ч, М 20 × 1, из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Ремкомплект роторного сопла F9	23	6.025-526.0		Ремонтный комплект для мощного роторного сопла 6.415-060.0. Рассчитан на давление 500 бар и поток воды 1800 л/ч. Включает ротор, седло и кольцо круглого сечения (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Скручивающееся сопло					
Макет сопла F21	24	6.025-237.0		Резьбовая заглушка F21. Рассчитана на рабочее давление до 3000 бар.	<input type="checkbox"/>
Круглое струйное сопло F21, Сапфир	25	6.025-222.0		Резьбовое сапфировое точечное сопло F21 диаметром 0,70 мм. Рассчитано на рабочее давление до 3000 бар.	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung					
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	26	6.470-223.0		Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб стандарт 1800l/h	27	6.025-527.0			<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб 1800l/h	28	6.025-528.0			<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб ротор 1800l/h	29	6.025-529.0			<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	30	6.392-401.0		Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	31	6.392-402.0		Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	32	6.392-403.0		Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger					
FRI 50 Me 500 Бар	33	2.643-577.0		Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °С. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	<input type="checkbox"/>
Фильтрный комплект 030 FRI 50 Me	34	6.415-059.0			<input type="checkbox"/>
Абразивно-струйное приспособление					
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	35	5.401-325.0		Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (М 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	<input type="checkbox"/>
Абразивный излучатель HD 18/50	36	9.917-716.0			<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	37	6.025-346.0			<input type="checkbox"/>
	38	9.886-552.0			<input type="checkbox"/>
	39	9.886-538.0			<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	40	6.025-258.0		Для подачи абразивного материала.	<input type="checkbox"/>
Шланг для абразивного материала	41	6.025-308.0		Шланг для абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Инструмент для монтажа комплекта сопел	42	6.025-257.0		Для сопел F98.	<input type="checkbox"/>
Абразивный материал	43	6.025-309.0		25 кг, 0,5-1,0 мм.	<input type="checkbox"/>
	44	6.025-310.0		25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

HD 18/50-4 Cage Classic *EU 1.367-160.0

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\9886875_
std_1_86581_acc.
tif

45

		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Mehrstrahlige Rotordüsen									
Головка держателя сопла TD06	45	9.886-875.0						Держатель для 6 сопел F21. Рассчитан на рабочее давление до 3000 бар. Угол отклонения струи 30°. С защитной шайбой и стабилизатором струи.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.