

Кипятильник непрерывного действия с накопителем кипятка «Самсон»

- **100% кипяченая вода**
- **всегда горячий кипяток 94°**
- **максимальная производительность 210 чашек в час**



Проблемы, которые вас тревожат



**Недостаточно горячая
вода**



**Смешивается сырая
вода с кипячёной**



**Большое потребление
электроэнергии**



НЕДОВОЛЬСТВО КЛИЕНТОВ

Как решить эти проблемы?

Кипятильник «Самсон» решает эти проблемы

Генератор кипятка

кипячение сырой
воды до 100 °С

Аварийный слив

сырая вода
сбрасывается в
канализацию при
отказе автоматики

Накопитель кипятка

поддерживает темпе-
ратуру воды до 99 °С



Цифровая
индикация
температуры
кипятка

Установка
температуры
кипятка

автоматически
поддерживает
установленную
температуру в
накопителе кипятка

Каплесборник

исключает попадание
кипятка на столешницу

Ассортимент кипятильников «Самсон»

| Параметр | КНЭ-7 | КНЭ-12 | КНЭ-17 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 380x525x640 | 380x525x700 | 380x525x760 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,0 | | |
| Масса, кг | 24 | 27 | 30 |
| Ёмкость накопителя кипятка, л | 7 | 12 | 17 |
| Диапазон регулировки температуры в накопителе, 0°С | 80-99 | | |
| Максимальная производительность кипятка, чашек/ч | 160 | 185 | 210 |
| Номинальное напряжение, В | 220 | | |
| Мощность нагревательного элемента генератора кипятка, кВт | 3,0 | | |
| Мощность нагревательного элемента накопителя, кВт | 1,0 | | |
| Стоимость в руб. | 72 900 | 73 500 | 75 800 |



Качеству продукции «Атеси» доверяют:

