

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



Серия **LARGO**

ROYAL[®]
CLIMA



A
CLASS

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



3 РЕЖИМА
РАБОТЫ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ



ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Суперсила

Мобильные кондиционеры серии LARGO являются мощной альтернативой альтернативой сплит-системам и позволяют решать вопрос кондиционирования воздуха, когда нет возможности установки внешнего блока, либо нет времени на монтаж. Повышенная производительность позволяет быстро создать комфортный климат даже в большом помещении.



Энергоэффективность



Автоматические горизонтальные жалюзи



LED-дисплей



3 скорости вентилятора



Таймер



Русифицированный пульт



Хладагент R410A



Набор аксессуаров в комплекте

| Параметр / Модель | RM-L51CN-E | RM-L60CN-E | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------|
| Напряжение электропитания, В / ф / Гц | 220-240 / 1 / 50 | | |
| Охлаждение | Класс энергоэффективности | A | A |
| | Производительность, кВт | 5,1 | 6,0 |
| | Потребляемая мощность, Вт | 1750 | 2300 |
| | Рабочий ток, А | 7,6 | 10 |
| Уровень шума, дБ[A] | 50/53/56 | 50/53/56 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 450 | 450 | |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | |
| Класс защиты | I класс | I класс | |
| Размеры [ШxВxГ], мм | 365x775x568 | 365x775x568 | |
| Вес нетто, кг | 40 | 40 | |
| Подключение к сети | в розетку | в розетку | |
| Диаметр гофрошланга, мм | 150 | 150 | |
| Длина гофрошланга, мм | 1500 | 1500 | |
| Выбросной патрубок, мм | – | – | |
| Силовой кабель, мм² | – | – | |
| Автомат защиты, А | 10 | 16 | |

Контактная информация