

E73158-ND



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

- ВЕС: 2 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14ACCLY511
- РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 181 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: Без донного клапана
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Без бокового рычага донного клапана, Без донного клапана

- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 222 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертёж

