



# MINIFLOW 400

## CONFEZIONATRICE FLOW PACK

Ideale per prodotti da forno, farmaceutici e oggettistica varia.



## DESCRIZIONE

La **Miniflow 400** è la nuova confezionatrice “Flow-Pack” totalmente elettronica di **Minipack-Torre**. Progettata per semplificare al massimo al cliente le operazioni di manutenzione e pulizia.

Grazie ai **3 motori Brushless** altamente performanti e il suo pannello **Touch-Screen da 7”** vi garantirà la massima versatilità nei cambi formato quindi un'estrema semplicità nelle operazioni di confezionamento.

Può confezionare prodotti di fascia **max 180 mm**, e può raggiungere le **100 confezioni al minuto**.

Con un ottimo rapporto qualità/prezzo, questa confezionatrice è un agglomerato di qualità e tecnologia e garantisce un'alta affidabilità.

Questa macchina è adatta al confezionamento di: prodotti da forno, farmaceutici, caramelle, cioccolatini, cioccolata, oggettistica varia e molto altro.

**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



La confezionatrice Miniflow 400 può essere accessorista di innumerevoli optional.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	220
Alimentazione pneumatica	Bar	6
Fase	ph	1
Potenza Elettrica	kW	2,5
Consumo elettrico	kWh	2,3
Produzione oraria	p/h (pph)	Up to 6.000
Barra Saldante	mm	190
Peso MAX prodotto	g	500
Altezza MAX prodotto	mm	75
Lunghezza MAX prodotto	mm	500
Dimensione MAX Diametro Bobina	mm	350
Dimensioni MAX Fascia Bobina	mm	420
Altezza piano di lavoro	mm	800/950
Dimensioni macchina	mm	2400x800x h.1800
Peso macchina	V	220

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

## CARATTERISTICHE

**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



- 
- PLC user friendly touch screen – 7 pollici
  - Easy inspection, per manutenzione e pulizia gruppo traino
  - Albero espansibile pneumatico per supporto film
  - 3 Motori Brushless
  - Fotocellula centraggio film stampato
  - 2 coppie di rulli di traino
  - Carter di sicurezza, con sistemi di fermata in caso di apertura.
  - Moduli di gestione e sicurezza certificati CE.
  - Nastro di uscita prodotto motorizzato con guida centrale.
  - Pulsanti di emergenza con interruzione immediata del ciclo di lavoro
  - Piani rulli magnetici ispezionabili
  - Piani di scorrimento in acciaio AISI 304 conforme con normative CE
  - Cassetti raccogli briciole su piano di alimentazione
  - Collettori rotanti con spazzole integrate
  - Backup parametri e ricette tramite porta USB
  - Movimentazione meccanica a cinghie per riduzione dei giochi
  - Connessione in rete per assistenza tramite cavo LAN e VNC