



## Инсталляция Geberit Duofix для биде, 112 см, универсальная



Образец



### Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для подвесных биде с вертикальным смесителем
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

### Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской

### Объем поставки

- Соединительное колено из ПНД,  $\varnothing$  50 мм
- Уплотнение  $\varnothing$  44/32 мм

- Рама с отверстиями  $\varnothing$  9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Расстояние между точками крепления подвесного биде 18 или 23 см
- Крепление биде регулируется по высоте
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Крепления смесителя регулируются по ширине и высоте

- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
111.520.00.1	50 см	112 см	10 см