

STL281DS

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 13, Серебристый, D



ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 13 •
Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется •
EAN-код: 8017709306915

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Отделка: Серебристый • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Серебристый (серый) •
Тип дверцы: Серебристый (серый) • Цвет дисплея / LED: Белый • Цвет кнопок: Серебристый (серый)

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 5 • Замачивание: Да • ECO: Да • Смешанное: Да • Интенсивная: Да • ежедневная с 1/2 загрузкой: Да •
Температура мойки: 50, 65, 70 °C

ОПЦИИ

Опция Extra Dry: Да • Отсрочка включения: 3-6-9 часов

КОРЗИНЫ

Количество корзин: 2 • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Держатель для бокалов: Да • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина: С фиксированными держателями • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 25,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Gocci: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Корзина для столовых приборов: Да • Цвет внутренних компонентов: Синий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Система открывания дверцы: Да • Индикатор вкл./выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: Акустический сигнал • Система мойки: Стандартный • Система сушки: Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла • Мотор: Однофазное • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарное • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Система защиты от протечек: Одинарный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°FH;58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 50 - 215 mm • Минимальный и максимальный вес фасада: 2 - 11 кг • Петли: Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: D • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 84 кВт/ч • Номинальная мощность: 13 • Потребление воды [за цикл]: 12.0 litres • Продолжительность цикла: 3:35 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 48 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Индекс энергоэффективности (EEI): 49.9

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545

OPTIONAL

KITFLEXI: Аксессуары, Тип: Комплект, Посудомоечная машина

