

Apach
BAKERY *line*

ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

СЕРИИ SE / SQ / ST



Мы досконально изучили вашу работу, чтобы предложить простые и практичные решения. Именно с этой целью создавался каждый миллиметр машины, как снаружи, так и внутри, чтобы она идеально подходила для ваших нужд: идеальный результат благодаря простоте использования, сборке, типу выбранных материалов, безопасности и скорости очистки.





ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Сохраняя неизменными характеристики машины, мы предлагаем выбрать один из 3 видов разрезания и разделения. Найти идеальную машину для своей работы еще никогда не было так легко
- ◆ Практичная и быстрая система, которая не нарушает характеристик изделия, позволяет установить различные типы решеток, чтобы осуществлять различные виды деления на одной машине
- ◆ Предлагаемые нами варианты позволят вам оснастить свою машину согласно своим индивидуальным потребностям. Благодаря чему вы можете создать машину, которая удовлетворяет все ваши предпочтения в области безопасности, качества, чистоты и практичности
- ◆ При желании обеспечить возможность тщательной чистки внутренней части тестоделительной машины, мы предлагаем установить две дополнительные боковые дверцы, чтобы облегчить оператору осуществление периодической чистки
- ◆ При работе с тестом с большим содержанием влаги при уменьшении давления не нарушаются характеристики изделия, поскольку при легком сдавливании теста из него не выдавливаются пузырьки газа. Крышка уплотнения - это особенность, которая позволяет на протяжении всего рабочего цикла машины ограничивать утечку муки из дежи



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все машины в стандартной комплектации поставляются с подключением 400 В, 50 Гц, 3 фазы. По требованию возможно изготовить машину для другого напряжения питания.

Для обеспечения правильной работы и долговечности машины, рекомендуем ее периодически чистить, как снаружи, так и внутри. Подробная инструкция по уходу за машиной находится в руководстве по эксплуатации. Детали из нержавеющей стали, окрашенные поверхности, полиэтилен PE500 и чаши из PETG можно чистить водой с мылом или нейтральным моющим средством, после чего эти поверхности необходимо обильно прополоскать и вытереть досуха мягкой тканью.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОМАТИЧЕСКИХ ДЕЛИТЕЛЕЙ						
	Модель	Масса заготовки MIN	Масса заготовки MAX	Общая вместимость	Почасовая производительность	Вес
		г	г	кг	шт/ч	кг
	SE A19	90	500	9,5	2300	230
	SE A 37	30	160	6	4400	230
	SE A 37s	45	220	8	4400	230
	SQ A10	300	2000	20	1200	230
	SQ A20	150	1000	20	2400	230
	SQ A20s	80	500	10	2400	230
	SQ A24	130	830	20	2800	230
	SQ A30	100	660	20	3600	230
	SQ A40	80	500	20	4800	230
	SQ A48	60	400	20	5700	230
	SQ A60	50	330	20	7200	230
	SQ A80	40	250	20	9600	230
	ST A16	190	1200	20	1900	230
	ST A20	150	1000	20	2400	230
	ST A24	130	830	20	2800	230
	PB A	-	-	20	120	230


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ДЕЛИТЕЛЕЙ

	Модель	Масса заготовки MIN	Масса заготовки MAX	Общая вместимость	Почасовая производительность	Вес
		г	г	кг	шт/ч	кг
	SE SA19	90	500	9,5	2300	230
	SE SA37	30	160	6	4400	230
	SE SA37s	45	220	8	4400	230
	SQ SA10	300	2000	20	1200	230
	SQ SA20	150	1000	20	2400	230
	SQ SA20s	80	500	10	2400	230
	SQ SA24	130	830	20	2800	230
	SQ SA30	100	660	20	3600	230
	SQ SA40	80	500	20	4800	230
	SQ SA48	60	400	20	5700	230
	SQ SA60	50	330	20	7200	230
	SQ SA80	40	250	20	9600	230
	ST SA16	190	1200	20	1900	230
	ST SA20	150	1000	20	2400	230
	ST SA24	130	830	20	2800	230

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД РУЧНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ

Модель	Масса заготовки MIN	Масса заготовки MAX	Общая вместимость	Почасовая производительность	Вес
	г	г	кг	шт/ч	кг
SE M19	90	300	6	1200	200
SE M37	30	130	5	2200	200
SE M37s	45	160	6	2200	200
SQ M20	80	350	7	1200	200
SQ M42	40	170	7	1200	200
ST M20	150	550	11	1200	200

ТИПЫ РЕШЕТОК ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ДЕЛИТЕЛЕЙ




254x202 мм




100x400 мм




85x400 мм




70x400 мм




250x100 мм




50x512 мм




100x200 мм




50x400 мм




70x200 мм




170x80 мм




30x400 мм




125x100 мм




50x200 мм




100x100 мм




134x126x184 мм




66x125 мм




57x126 мм




80x80 мм




44x126 мм




50x100 мм



100x100x140 мм



62x50 мм



50x50 мм

Кастомизация

