

ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-EVF-32



РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА



Высота 170±2мм

Ширина 76±2мм

Длина 266±2мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ёмкость:	32 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	10 ±0,1 кг

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Разрядка 16 А / 10,5V	Ёмкость 30 Ач
5-часовой разряд	Разрядка 6,4 А / 10,5V	Ёмкость 33 Ач
10-часовой разряд	Разрядка 3,2 А / 10,5V	Ёмкость 35 Ач
20-часовой разряд	Разрядка 1,6 А / 10,5V	Ёмкость 38 Ач

ЗАРЯДКА И РАЗРЯДКА

Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	4 А
Скорость саморазряда (20C)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

ГРАФИКИ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Кривая разряда



Количество циклов разряда

