


ST363CL

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 13, Черный, С



ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 13 •

Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется •

EAN-код: 8017709306885

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы:

Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Белый и синий • Цвет кнопок: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 10+1 • Замачивание: Да • Express 27': Да • Full express - 60 минут: Да • ECO: Да • Тихий (-2 дБ): Да •

Авто 45-65: Да • Смешанное: Да • Интенсивная: Да • Hygiene 99,9%: Да • Программа самоочистки: Да • Хрусталь: Да •

Температура мойки: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

ОПЦИИ

Опция Dry Assist+: Да • Отсрочка включения: До 24 часов, с предварительной мойкой • опция FlexiZone - 1/2 загрузки: Да • Специальные программы: Да

КОРЗИНЫ

Количество корзин: 3, FlexiDuo • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Ручка: Пластиковая на верхней и нижней корзинах • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Держатель для бокалов: Да • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина: С 2 складными полками • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 19,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Цвет внутренних компонентов: Зеленый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Дисплей: отсрочка старта • Система открывания дверцы: Да • Тип дисплея: LED-дисплей (3 цифры) • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: ActiveLight - Луч на полу • Система мойки: Орбитальная система мойки • Система сушки: Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла • Мотор: Инвертер 2.0 • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарный • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Датчик Aquatest: Да • Система защиты от протечек: Полный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°FH;58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 100-228 мм • Минимальный и максимальный вес фасада: 2-9 кг • Петли: Самобалансировка, фиксированные петли • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: C • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 73 кВт/ч • Номинальная мощность: 13 • Потребление воды [за цикл]: 9.0 litres • Продолжительность цикла: 4:25 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 46 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Индекс энергоэффективности (EEL): 43.8

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545 • Вес нетто (кг): 42.000 кг

