


Preliminary



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a



UR400G

Холодильный шкаф со стеклом

Product features:

- Новый дизайн
- Интегрированная ручка
- Распашная стеклянная дверь
- Электронный термостат
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Вентиляторное охлаждение

Интегрированная
ручка



Внутренний
вентилятор

Design & Material		Measures & Content			Power & Consumption		
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь	Банки 330 мл	шт	448	Энергетическая классификация		B
Перенавешиваемая дверь	Да	Банки 500 мл	шт	273	Потребляемая энергия	кВт/24ч	2,12
Количество и тип полок	4 решетчатые белые полки	Бутылки 330 мл	шт	288	Годовое энергопотребление	кВт ч/год	773
Цвет полок	Белый	Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	217	Индекс энергоэффективности		14,8
Размеры полок	505 x 415 mm	Температурный диапазон	°C	От 2 до 10	Входная мощность	вт	130
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки	Климатический класс		4	Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Ролики	2 ролика	Вес брутто / нетто	кг	85 / 80	Уровень шума	дБ(А)	40
наружная отделка	Белый	Общий / полезный объем	л	374 / 350	Термометр		Да
внутренняя отделка	Белый АБС	Total Display Area	м²	0,75	Dimensions		
внутренняя подсветка	LED	Cooling & Functions			Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	506 x 485 x 1620
Замок	Да	Тип контроллера		Электронный	Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 585 x 1855
		Тип охлаждения		Динамический	Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	690 x 650 x 2050
		Тип разморозки		Автоматический	Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54
		Хладагент		R600a			
		Количество хладагента	г	75			
		GWP		3			