

Технические характеристики продукта

Спецификации



RESI9 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (AB) С 25А 1Р 6000А

R9F12125

⚠ Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2022

⚠ Продажи прекращены

Нет замены для R9F12125. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Код EAN : 3606481855640

Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	AB Resi9
Тип продукта илти компонента	Автоматический выключатель
Область применения устройства	Защита
Описание полюсов	1P
Число защищенных полюсов	1
Номинальный ток	25 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Обозначение кривой	C
Отключающая способность	6000 A Icp в 230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1
Стандарты	EN/IEC 60898-1
Этикетки качества	EAC UA TR

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 В Переменный ток 50/60 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x In Переменный ток
Класс ограничения	3 в соответствии с EN/IEC 60898-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В Переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Тип управления	Рычаг управления
Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся

Монтажные приспособления	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	81 мм
Ширина	18 мм
Глубина	72 мм
Глубина встраивания	44 мм
Вес нетто	120 г
Цвет	Белый (RAL 9003)
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - Гибкий с наконечником Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...16 мм² - гибкий
Длина зачистки проводов	14 мм
Момент затяжки	2 Н·м
Защита от замыкания на землю	Без

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN/IEC 60898-1
Категория перенапряжения	III
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	95,0 г
Высота упаковки 1	2 см
Ширина упаковки 1	7,5 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	1152
Вес упаковки 2	128,776 кг
Высота упаковки 2	45 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см
Тип упаковки 3	BB1
Количество штук в упаковке 3	12
Вес упаковки 3	1,182 кг
Высота упаковки 3	8,5 см

Ширина упаковки 3	9 см
Длина упаковки 3	22 см

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------