


## HL3100Pr

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 с вертикальным выпуском, с фланцем, с "СУХИМ" сифоном PRIMUS, со снимаемым надставным элементом 8 - 80 мм, с подрамниками из нержавеющей стали 145x145 мм системы Klick-Klack, с решёткой из нержавеющей стали 138x138 мм, со строительной заглушкой.



### тех.изображение



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Материал</b>	PE, Edelstahl	<b>Высота монтажа</b>	170mm
<b>Размер</b>	DN50/70/110	<b>Насадка</b>	8-80mm/145x145mm
<b>Производительность</b>	0,8 l/sek	<b>Решётка</b>	Edelstahl 138x138mm

<b>Вес</b>	1,079	<b>Максимальная нагрузка класса</b>	K3 - 300kg
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076025435	<b>Приёмное отверстие</b>	
		<b>Нормы</b>	EN1253

## ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

### Запасные детали



#### HL2100

"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100



#### HL01093D

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4



#### HL3100K

Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



#### HL3910Pr

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus



#### HL03910.1E

Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм



#### HL03910.2E

Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack



#### HL01093D

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4



#### HL03900.0E

Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже



#### HL2100

"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100



#### HL01093D

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4

### Вспомогательные материалы



#### HL03910.3E

Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм



#### HL05100.7E

Вкладыш сифона комплект



#### HL066C.1E

Решётка из нержавеющей стали (V4A) "Cut" 138 x 138 мм



#### HL066Q.1E

Решетка из высококачественной стали (V4A) "Quadra" 138x138мм



#### HL3928

Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 145x145 мм/138x138 мм, решётка "Hamam", Klick-Klack



#### HL05100.7E

Вкладыш сифона комплект



**HL2100**  
"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100

#### Альтернативные детали



**HL3100**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм

#### Надставные элементы



**HL3400**  
Надставной элемент ? 146мм/200 мм с резиновым уплотнительным кольцом



**HL8500**  
Надставной элемент 200 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом



**HL8500H**  
Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T

#### Гидроизоляционные наборы



**HL8300**  
Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500x500 мм



**HL8300.0**  
Фланец из нержавеющей стали без полотна



**HL8300.H**  
Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500x500 мм



**HL8300.M**  
Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера



**HL8300.P**  
Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм



**HL8300.PP**  
Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм