

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Благодарим Вас за выбор продукции ULAGRAN Quartz !

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кухонные мойки торговой марки ULAGRAN Quartz производятся из экологически чистого кварцевого композита на современном оборудовании и отвечают всем необходимым стандартам качества. Компания ULAGRAN с 2010 года является ведущим производителем композитных моек из искусственного камня на российском рынке. Все модели моек ULAGRAN Quartz оснащены сливной арматурой с сетчатым выпуском и гофротрубой, техническим паспортом и гарантийным талоном. Для реверсивных (обворачиваемых) моделей моек мы рекомендуем использовать алмазную коронку на 35 мм (не входит в комплектацию и приобретается дополнительно).

Кухонные мойки ULAGRAN QUARTZ (далее Изделие) обладают высокой прочностью и химической стойкостью, при этом абсолютно безопасны для здоровья человека. Мойки выдерживают температурные колебания в процессе эксплуатации от -40 до +130 градусов Цельсия.

ТРАСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении Изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Во время эксплуатации Изделия не рекомендуется применение абразивных материалов, а также высокоагрессивных химических веществ (растворители, концентрированные щелочи и кислоты) для очистки поверхности, так как это может привести к появлению царапин и потертостей. Не ставьте на мойку раскаленные предметы, не используйте мойку в качестве разделочной доски и не допускайте падения с высоты тяжелых или острых предметов. Запрещается использовать щелочные моющие средства (содержание щелочи выше 5%) во избежание повреждения поверхности мойки.

Обработка поверхности Изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных бытовых моющих средств губкой или мягкой тканью. Во избежание появления известкового налета от жесткой воды мы рекомендуем после каждого ополаскивания протирать мойку насухо мягкой тканью.

УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке Изделия соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты:

1. Определите место на столешнице, где будет расположена мойка. Оптимальное расстояние от края столешницы - 50 -100 мм. Для этого положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите ее по контуру. Уберите мойку и проведите второй контур меньшего диаметра, отступив от намеченного края 10 мм.
2. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия размером (диаметром) 10 мм по всем углам намеченной линии.
3. Проверьте посадку мойки в монтажный проем и определитесь с расположением крыла, если мойка реверсивная.
Чтобы сделать отверстие под смеситель возьмите алмазную коронку диаметром 35 мм , вставьте ее в имеющийся паз с обратной внешней стороны мойки и просверлите отверстие.
4. Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции, входящей в комплект смесителя.
5. Получившийся монтажный проем тщательно очистите от пыли и остатков, а перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).
6. Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под края мойки и дайте силикону закрепиться в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.
7. Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствие со схемой сборки и подсоедините ее к канализации, проверьте все соединения на герметичность.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Сроки и условия предоставления гарантии.
1.1 Гарантийный срок на мойки ULAGRAN QUARTZ составляет 5 (пять) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях и 2 (два) года при эксплуатации в местах общественного пользования.
- 1.2. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретено Изделие, а также товарным (кассовым) чеком. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.
- 1.3. Производитель обеспечит бесплатную замену Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - 2.1. Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке Изделия, после момента его передачи Покупателю.
 - 2.2. Неправильную установку Изделия и использование его не по назначению.
 - 2.3. Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины сколы и прочие механические повреждения), а также дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сливная арматура).
 - 2.4. Несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или несоблюдение рекомендаций по уходу.
 - 2.5. Дефекты, возникшие в результате обстоятельств неодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.