

# SPH515

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Купольная посудомоечная машина
<b>Серия</b>	Easyline
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
<b>Система одновременного нагрева</b>	Да
<b>Ширина изделия (мм)</b>	635 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	750 мм
<b>Высота изделия (мм)</b>	1510 мм
<b>Максимальная высота с открытым куполом</b>	2102 мм
<b>Высота рабочего проема</b>	470 мм



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Мясные лавки; Школы; QSR
-----------------------------------	---

## Эстетика

<b>Панель управления</b>	Электронный	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый
--------------------------	-------------	------------------------------------	-------

## Функции



<b>Функции</b>	GN1/1; Трехступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 470 мм
----------------	---

## Программы

### Программы

71°C / 60°C - 1' 20"	85°C / 60°C - 1' 10"	85°C / 60°C - 2'
85°C / 60°C - 3'	71°C / 60°C - 2' 10"	85°C / 60°C - 4' 10"

<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	51

Максимальное количество тарелок в час

918

## Интерфейс

Интерфейс	Easyline 2016	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Дисплей	8 знаков	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

## Конструкция

Моечный бак	Цельнотянутый	Объем моечного бака	14 л
Конструкция моечного бака	Двойные стенки	Объем бойлера	8 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Уровень шума	59,9 дБ(А)
Задняя панель	Окрашенная	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	122.000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	95 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм
Конструкция купола	Двойные стенки		

## Подключение и потребление

ТЭН моечного бака	2200 Вт	Потребление воды на цикл мойки	3,2 л
ТЭН бойлера	9000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Заводская установка	9700 Вт	Максимальная жесткость воды	12°fH - 7°dH
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Отсутствует
-------------------------	-------------

## Инструкции и сертификаты

Сертификат	CE, UKCA
------------	----------

## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Сливная помпа с тройным динамическим фильтром</b>	Да
<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м	<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да
<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, включает KITSONLIV
<b>Счетчик циклов</b>	Да	<b>Возможность мойки GN1/1 530x325 мм</b>	Да
<b>Дозирование средств</b>	г/л		

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	RHOOS02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02		

## Not included accessories



WT5700SR

WH00C01



WTX51200

WT51200SR



PHOOS03

KITSONLIV



WT5700SL

WG4646



WT51200SHL

WH00S01




PHOOS01

WTX5700R



PB50G02

WB50T02




WTX51200L

WT51200SHR



WB50G01

WT51200SL



PB50D01

WB50G02





**WTX51200R**



**WB50G04**



**WTX5700**



**PHOOS02**

**WB50D01**



**WB50G03**



**WTX5700L**

## Symbols glossary (ТТ)

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



СИСТЕМА ЧАСТИЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВОДЫ

