

RoboLabs

Incredible machines for funfood & fastfood

208750 Витрина комбинированная напольная ПХТ-075Д



Общее описание

Витрина комбинированная, тепловая с охлаждаемой поверхностью. Тепловая витрина предназначена для поддержания продукта в теплом состоянии при помощи керамических нагревающих элементов сверху. Галогеновая подсветка. Витрина закрыта стеклом с четырех сторон, сзади раздвижные дверки. Охлаждаемая поверхность с динамическим охлаждением имеет утепленную ванну с разделителями. Поверхность закрыта по бокам, сзади раздвижные дверки. Спереди доступ для покупателей. Светодиодная подсветка. Для слива конденсата предусмотрено сливное отверстие, через которое вода попадает в сливную трубу и отводится в лоток. Подключения к канализации не требуется. Изделие на колесах.

Технические характеристики

Температурный режим тепловой витрины от +30°C до +90°C
Температурный режим холодильной витрины от +4°C до +8°C
Конструкция изготовлена из нерж. стали AISI 430
Напряжение 230 В, 50Гц
Номинальная мощность 1900 Вт
Подключение к сети — вилка 16А 2Р+Е (IEC 60309)
Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 750х800х1230 мм
Масса не более 150 кг

