



<b>CRP</b>	<b>F1</b>	81	8
------------	-----------	----	---

Холодильная камера

## Особенности продукта

- Подключи и пользуйся сразу после сборки
- Множество возможностей настройки в соответствии с требованиями заказчика
- Легкий доступ к продуктам
- Простота сборки
- Противоскользящий пол из нержавеющей стали SS304
- Панельная изоляция 80 мм
- В качестве принадлежности поставляются полки
- В качестве принадлежности можно приобрести платформу для облегчения доступа

Простое, дешевое и эффективное хранение в холод

Размеры и содержимое			
Внутренний объем	M <sup>3</sup>	5.49	
Толщина стенок	ММ	80	
Плотность изоляции	кг/м3	42	
Температурный диапазон	°C	От 0 до +8	
Климатический класс		5	
Вес брутто / нетто	кг 475 / 445		
Общий / полезный объем	Л		
Конструкция и материал			
Количество и тип дверей	1 распашная глухая дверь Ш:700 В:1845		
Максимальная нагрузка на пол	кг/м2	1500	
наружная отделка	Белый		
внутренняя отделка	Белый		
внутренняя подсветка		LED	
Замок		Да	
Охлаждение и функции			
Тип контроллера	Электронный		
Тип охлаждения	Динамический		
Тип разморозки	Автоматический, горячий газ		
Хладагент		R290	
Количество хладагента	г 130		
Термометр	_	Да	
Питание и потребление			
Потребляемая энергия	квт/24ч	18.72	
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	6833	
Мощность			
Max Ambient		40°C at 40% RH	
Входная мощность	ВТ	860	
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50	
Уровень шума	дб(А)	60	
Габаритные размеры			
Внутренний размер (ШхГхВ)	ММ	1640 x 1640 x 2040	
Габаритный размер (Ш х Г х В)	ММ	1800 x 1800 x 2200	
Размер в упаковке (ШхГхВ)	MM	2150 x 1250 x 2400	
	MM	2150 X 1250 X 2400	



Прочная ручка



Полка как принадлежность

Холодильные камеры идеальны в качестве подключаемого модуля, который можно просто и быстро собрать. Холодильное оборудование поставляется полностью предварительно смонтированным на панели и не требует дополнительных специальных знаний. Взаимозаменяемые модульные панели позволяют менять положение как панели с холодильным оборудованием, так и панели с дверцей. Холодильные камеры могут использоваться в ресторанах, гастрономах, кафе и т. д. Они являются отличным способом создания оптимального и эффективного пространства охлаждения по очень доступной цене. Холодильные камеры — это идеальный и легко доступный способ хранения пищевых и молочных продуктов, а также напитков. Холодильные камеры множества различных размеров хорошо подходят для большинства условий эксплуатации. Доступны как охлаждающие, так и морозильные модели холодильных камер. Полки могут не входить в комплект поставки. Опционально также могут оснащаться пандусом для обеспечения легкого доступа для легких тележек и стеллажей для выпечки (холодильная камера не подходит для подъемников/тележек для поддонов). Отличительной особенностью нашей линейки холодильных камер является низкое энергопотребление, которое достигается благодаря использованию эффективной полиуретановой изоляции панелей в сочетании с энергосберегающей системой охлаждения. Не предназначен для использования на открытом воздухе.