



FS1600H

Холодильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Улучшенная презентация продуктов
- 2 внутренних вентилятора
- Меньше техобслуживания
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Регулируемые полки
- Динамическое охлаждение
- Распашная стеклянные двери с алюминиевой рамой

Трехдверный холодильник-витрина

Модель FS1600H-P является идеальным выбором для тех магазинов, которые хотят наилучшим образом использовать ограниченное пространство или уменьшить энергопотребление по сравнению, например, с холодильниками с открытым фронтальным доступом. Спиральный конденсатор, не требующий техобслуживания, улучшает эффективность охлаждения, также как и двухслойное стекло и 2 внутренних вентилятора. Такой конденсатор также экономит электроэнергию и сокращает потребность агрегата в техобслуживании. Стеклопакетные двери, полки, светодиодное освещение в дверцах, а также отделка в целом были улучшены для оптимизации презентации выставленных в холодильнике продуктов. Например, можно переставлять полки для каждой дверцы, а не ставить все на одну большую полку, что дает некоторую гибкость в демонстрации продуктов. Средние полки шириной 535 мм. Боковые полки с обеих сторон шириной 465 мм. Этот 3-дверный холодильник хорошо подходит, например, для супермаркетов, мини-маркетов и автозаправочных станций, а дизайн с преобладанием черного цвета и улучшенная отделка также позволяют использовать такой холодильник в ресторанах, кафе или барах. FS1600H-P также выполняется в версии с навесом FSC1600H-P.

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	211 / 206
Общий / полезный объем	л	1329 / 825

Конструкция и материал

Количество и тип дверей		3 распашные самозакрывающиеся стеклянные двери
Высокопрочное стекло		Да
Перенавешиваемая дверь		Нет
Количество и тип полок		15 решетчатые белые полки
Цвет полок		Белый
Размеры полок		465/535 x 470 mm
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Тип верхней панели		-
Ножки / опоры		6 регулируемых ножек
Ролики		6 колес
наружная отделка		Белый RAL9016
внутренняя отделка		Оцинкованная сталь, покрашенная в белый цвет

внутренняя подсветка		LED
Замок		Да

Охлаждение и функции

Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	145
Термометр		Да

Питание и потребление

Энергетическая классификация		E
Потребляемая энергия	кВт/24ч	6.4
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	2336
Входная мощность	Вт	817
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxB)	мм	1492 x 585 x 1518
Габаритный размер (Ш x Г x B)	мм	1600 x 730 x 2073
Размер в упаковке (ШxГxB)	мм	1660 x 795 x 2124
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	14



Светодиодная
подсветка изнутри
дверной рамы



Цифровой термостат