

КОНВЕКЦИОННЫЕ ПЕЧИ MIRATEK BX



Конвекционные печи **MIRATEK BX** предназначены для высококачественной выпечки изделий из дрожжевого и бездрожжевого теста, батонов, булочек, хлеба, замороженных полуфабрикатов, слоеных изделий, некоторых кондитерских изделий. Эти печи компактны и просты в обслуживании.

Базовая комплектация: подсветка пекарной камеры, цифровая панель управления с возможностью программирования, инжекционная система пароувлажнения, двойное стекло, звуковой сигнал отключения печи, корпус и пекарная камера из нержавеющей стали.

Технические характеристики:

Характеристики	Модель		
	MIRATEK BX 5	MIRATEK BX 8	MIRATEK BX 10
К-во противней 600*400 (шт.)	5	8	10
Производительность (кг/час)	20	32	40
Размеры противней (мм.)	400×600	400×600	400×600
Расстояние между противнями (мм.)	100	100	100
Установленная мощность (кВт)	7	14	14
Напряжение электро (В)	380	380	380
Габариты Ш×Г×В (мм)	860×1110×760	710×910×1080	710×925×1280
Вес (кг)	90	115	135



Фото оборудования:



Особенности печей MIRATEK ВХ:

- Модификации: электрические и газовые
- Таймер от 0 до 60 минут
- Установка температуры от 30 до 300°C
- Печи из нержавеющей стали AISI 430
- Автоматическая система парообразования, тип парообразования-распыление
- Автоматическое отключение при открытии двери
- Цифровая панель управления на русском языке
- В печах предусмотрено подключение к водопроводу
- Вентиляторы оборудованы асинхронным двигателем
- Термоконтроль SaHo (Тайвань)
- Контактор переменного тока Schneider (Германия)
- Индикатор и зуммер Siemens (Германия)
- Промежуточное реле Omron (Япония)

С этим оборудованием покупаю:

<p>Расстойная камера DANLER LS-10</p> 	<p>Количество противней: 10 шт Размер противней: 400x600 мм Мощность: 220В Напряжение: 3.5 кВт Вес: 45кг Габариты: 900x1160x700 мм</p>	
<p>Противень Miratek MR4612, 400x600x25</p> 	<p>Материал - алюминий Толщина – 1мм Конструктивная особенность – перфорированный. Габариты ШxГxВ - 600x400x25 мм Вес - 1.08 кг</p>	