



UF600SS

Морозильный шкаф с глухой дверью GN2/1

Особенности продукта

- Внешняя и внутренняя части из нержавеющей стали
- Регулируемые полки GN2/1
- Динамическое охлаждение
- Интегрированная ручка
- Перенавешиваемая глухая дверь
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Замок

Морозильный шкаф из нержавеющей стали

TEFCOLD UF — это классический морозильный шкаф, встраиваемый под столешницу. Он сочетает проверенную временем надежность и минималистичный дизайн, а также оснащен практичной встроенной ручкой. Такой шкаф подходит для заведений общественного питания и пекарен с высокими требованиями к качеству продукции. Также этот морозильный шкаф из нержавеющей стали оснащен регулируемыми проволочными полками GN2/1. Внешняя и внутренняя отделка шкафа выполнена из нержавеющей стали (за исключением двери, белой с задней стороны). Шкаф оснащен вентилируемым охлаждением, а температуру легко установить на цифровом термостате. Линейка продукции UF доступна в различных цветах и размерах, также вы можете выбрать модель с глухой или стеклянной дверью. Морозильные шкафы представлены в линейке продукции UR.

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От -22 до -18
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	101 / 94
Общий / полезный объем	л	620 / 518

Конструкция и материал

Количество и тип дверей		1 распашная глухая дверь
Перенавешиваемая дверь		Да
Количество и тип полок		3 регулируемые
Цвет полок		Серый
Размеры полок		GN2/1
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Ножки / опоры		2 регулируемые ножки
Ролики		2 ролика
наружная отделка		SS430
внутренняя отделка		SS304
внутренняя подсветка		Нет
Замок		Да

Охлаждение и функции

Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический, электрический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	120
Термометр		Да

Питание и потребление

Энергетическая классификация		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Потребляемая энергия	кВт/24ч	4.05
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	1478
Входная мощность	Вт	270
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxB)	мм	657 x 580 x 1660
Габаритный размер (Ш x Г x B)	мм	777 x 745 x 1895
Размер в упаковке (ШxГxB)	мм	840 x 760 x 2100
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	42



Внутренний вентилятор



Регулируемые полки