



IC201SC

Морозильный ларь для мороженого

Особенности продукта

- Прямые раздвижные стеклянные крышки с замком
- Включает полный комплект корзин
- Большие возможности для продвижения торговой марки
- Электронный термометр
- Колеса с тормозом
- Климатический класс 5 для высокой производительности в теплых условиях

Морозильный ларь с плоскими сдвигающимися стек

Ларь IC-SC представляет собой доступный по цене компактный морозильный ларь-витрину. Он прекрасно подходит для начинающих компаний, сезонной продажи и т. д. Он достаточно устойчив и прочен, но в то же время оборудован колесами для упрощения его перестановки в магазине. Он выполняется в различных размерах. Благодаря большому диапазону размеров эта модель идеальна для небольших магазинов и гастрономов, в которых пространство ограничено, а также для больших магазинов, автозаправочных станций, супермаркетов и т. д. Модели всех размеров экологически безопасны и могут брендироваться с целью повышения узнаваемости содержимого шкафа. Эта морозильная камера идеальна в качестве витрины для замороженных продуктов питания, например, мороженого и фруктового льда. Обеспечивается поддержание температуры -14°C для мороженого или приблизительно -21°C для других замороженных продуктов. У моделей всех размеров есть стеклянные крышки с замком, обеспечивающим безопасность. Также предусмотрен дренаж для размораживания при очистке агрегата.

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От -24 до -14
Климатический класс		5
Вес брутто / нетто	кг	54 / 46
Общий / полезный объем	л	191 / 165

Конструкция и материал

Высокопрочное стекло		Да
Количество и тип крышек		2 прямые раздвижные крышки из закаленного стекла
Количество и тип корзин		2 Корзины-сетки, белые
Макс. количество корзин	шт	2
Ролики		4 колеса, 2 с тормозом
наружная отделка		Белый
внутренняя отделка		Оцинкованная сталь, покрашенная в белый цвет

Замок		Да
-------	--	----

Охлаждение и функции


Тип контроллера		Механический
Тип охлаждения		Статический
Тип разморозки		Ручная
Хладагент		R600a
Количество хладагента	г	55
Термометр		Да

Питание и потребление

Энергетическая классификация		D
Потребляемая энергия	кВт/24ч	1.46
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	534
Входная мощность	Вт	98
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	45

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	600 x 510 x 655
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	720 x 630 x 892
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	800 x 750 x 940
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	92



Корзины



Замок