



NC2500G

Холодильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Внушительный объем
- Светодиодное табло
- Внутренняя вертикальная светодиодная подсветка
- Самозакрывающиеся стеклянные двери
- Динамическое охлаждение
- Регулируемые полки
- Доступна соответствующая модель морозильной камеры

Размеры и содержимое		
Общая площадь экспозиции	м2	0.66
Температурный диапазон	°C	От +2 до +8
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	КГ	160 / 138
Общий объем	Л	515
Общий / полезный объем	Л	515 / 412
Конструкция и материал		
Количество и тип дверей	1 p	аспашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло		Да
Перенавешиваемая дверь		Нет
Количество и тип полок		5 решетчатые белые полки
Цвет полок		Белый
Размеры полок		488 x 510
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Тип верхней панели		D-образный
Подсветка верхней панели		LED
Ножки / опоры		2 регулируемые ножки
Ролики		4 ролика
наружная отделка		Белый
внутренняя отделка		Белый
внутренняя подсветка	2 вертик	кальных LED в дверной раме
Замок		Да
Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	90
Термометр		Да
Питание и потребление		
Энергетическая классификация		В
Max Ambient		30°C at 55% RH
Потребляемая энергия	квт/24ч	1.76
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	643
Мощность		
Входная мощность	вт	300
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(А)	53
Габаритные размеры		
Внутренний размер (ШхГхВ)	ММ	560 x 570 x 1331
Габаритный размер (Ш х Г х В)	ММ	680 x 700 x 2022
Размер в упаковке (ШхГхВ)	ММ	715 x 765 x 2180
Кол-во на 40-футовый	шт	48

контейнер





Профиль для ценников в стандартном исполнении

Цифровой термостат