



FSC175H BLACK

Холодильный шкаф

Особенности продукта

- Черный снаружи и внутри
- Светодиодное табло
- Самозакрывающаяся навесная стеклянная дверь
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Регулируемые полки
- Вентилируемое охлаждение
- Внутреннее основание из нержавеющей стали
- Цифровой дисплей температуры
- Полностью автоматический

Черный тонкий холодильный шкаф для напитков в б

Ширина нашего тонкого холодильного шкафа FSC175H составляет всего 435 мм, и теперь он представлен в черном цвете. Такой холодильный шкаф для напитков в бутылках со стеклянной дверью идеально подходит для тех случаев, когда пространство ограничено, но вы хотите максимизировать продажи. Он поставляется с 5 регулируемыми черными проволочными полками, 2 вертикальными светодиодными подсветками по всей длине внутри дверной рамы и светодиодной подсветкой верхней панели. Наружная отделка черного цвета выглядит великолепно, черный внутренний дизайн выделяет содержимое, которое особенно хорошо освещается светодиодными подсветками. Холодильная установка идеально подходит для элитных кафе, гастрономов и кондитерских. Отличный выбор для продвижения торговой марки.

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	70 / 64
Общий / полезный объем	л	182 / 114

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	1 распашная самозакрывающаяся стеклянная дверь
-------------------------	--

Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество и тип полок	5 решетчатые черные полки
Цвет полок	Черный
Размеры полок	342 x 266
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2 196

Тип верхней панели	L-образный
Подсветка верхней панели	LED холодный белый
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Черный
внутренняя отделка	Черный
внутренняя подсветка	LED
Замок	Да

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Механический
Тип охлаждения	Вентилируемый
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Количество хладагента	г 50
Термометр	Да

Питание и потребление

Энергетическая классификация	F
Max Ambient	30°C at 55% RH
Потребляемая энергия	кВт/24ч 2.65
Годовое энергопотребление	кВт ч/год 967
Мощность	
Входная мощность	Вт 200
Напряжение / Частота	V/Hz 220-240/50
Уровень шума	дБ(A) 45

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxB)	мм 357 x 362 x 1410
Габаритный размер (Ш x Г x B)	мм 435 x 505 x 2013
Размер в упаковке (ШxГxB)	мм 500 x 550 x 2060
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт 96



Светодиодная
подсветка изнутри
дверной рамы



Цифровой термометр