



FSC1000H BLACK

Черный холодильник-витрина

Особенности продукта

- Световое табло
- Внутренняя вертикальная подсветка
- Черный снаружи и внутри
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Динамическое охлаждение
- Распашная стеклянные двери с алюминиевой рамой
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Самозакрывающиеся двери

Черный двухдверный холодильный шкаф со стеклом

Серия FSC имеет подсветку верхней панели. Возможность брендирования по индивидуальному заказу привлекает внимание и побуждает к импульсным покупкам. Холодильная установка сохраняет напитки холодными, одновременно выгодно представляя и рекламируя продукцию. Эта модель выпускается в черном цвете снаружи и внутри. Наружная отделка черного цвета выглядит великолепно, черный внутренний дизайн выделяет содержимое, которое особенно хорошо освещается светодиодными подсветками. Идеально подходит для элитных кафе, гастрономов, кондитерских и для размещения в супермаркетах. Поставляется с 5 регулируемые черными полками из проволоки, 2 самозакрывающимися откидными стеклянными дверями, 2 вертикальными светодиодными подсветками по всей длине внутри дверной рамы и светодиодной подсветкой верхней панели.

Размеры и содержимое

Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	175 / 162
Общий / полезный объем	л	796 / 524

Конструкция и материал

Количество и тип дверей	2 распашные стеклянные двери	
Высокопрочное стекло		Да
Перенавешиваемая дверь		Нет
Количество и тип полок	5 решетчатые черные полки	
Цвет полок		Черный
Размеры полок	870 x 540 mm	
Размеры нижних полок	870 x 475	
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	196
Тип верхней панели	L-образный	
Подсветка верхней панели	LED	
Ножки / опоры	4 регулируемые ножки	
Ролики	4 ролика	
наружная отделка	Черный RAL9005	
внутренняя отделка	Черный RAL9005	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Охлаждение и функции

Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	120
Термометр	Да	

Питание и потребление

Энергетическая классификация	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Потребляемая энергия	кВт/24ч	5.96
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	2175
Мощность		
Входная мощность	Вт	450
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(A)	48

Габаритные размеры

Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	890 x 670 x 1533
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1000 x 790 x 2000
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	1080 x 840 x 2100
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	26



