



## TK38-120 S/S LID

Холодильная витрина GN1/3

### Особенности продукта

- Нержавеющая сталь
- Статическое охлаждение
- Крышка из нержавеющей стали
- Регулируемые ножки
- Вмещает gastronorm GN1/3 (опция)

### Размеры и содержимое

Объем gastronorm	шт	4
Температурный диапазон	°C	От +2 до +10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	45 / 40
Общий / полезный объем	л	40 / 40

### Конструкция и материал

Количество и тип крышек		1 крышка из SS304
Количество разделителей	шт	7
Ножки / опоры		4 регулируемые ножки
наружная отделка		SS304
внутренняя отделка		SS304

### Охлаждение и функции

Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Статический
Тип разморозки		Ручная
Хладагент		R600a
Количество хладагента	г	40
Термометр		Да

### Питание и потребление

Потребляемая энергия	кВт/24ч	4.32
Потребляемая энергия	кВт/ч	0.18
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	1577
Входная мощность	Вт	112
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	47

### Габаритные размеры

Внутренний размер (ШxГxВ)	мм	845 x 305 x 155
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1200 x 395 x 260
Размер в упаковке (ШxГxВ)	мм	1280 x 440 x 310
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	250



Вмещает gastronorm GN1/3 (опция)



Крышка из нержавеющей стали для защиты пищевых продуктов