

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ СО СТЕКЛОМ СЕРИИ SD



ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



НИЗКОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



КЛАСС 7,
СУБТРОПИКИ



ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Хорошо читаемый дисплей, отображает температуру внутри ларя, выдает коды ошибок самодиагностики, защищен паролем от несанкционированных изменений. Точность настройки, комфорт эксплуатации.



КОНСТРУКЦИЯ ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ



Конструкция дренажного отверстия (патентованного Haier), решает проблему загрязнения / засорения дренажной системы. Легко снимается для очистки.

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТА NSF

Дренажная система соответствует стандарту NSF (диаметр дренажного отверстия 26 мм), талую воду можно слить за один раз (нет скоплений микробов, обеспечена безопасность пищевых продуктов). Закреплена крышечка.

