

ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»  
**Стеллаж металлический со сплошными полками СР**  
 Паспорт

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи металлические предназначены для хранения сухих видов продуктов, посуды и кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания, а также для размещения, хранения продукции и материалов в складских помещениях.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические данные Стеллажа приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
<u>Габаритные размеры:</u>	
Длина, ±2 мм	600; 900; 950; 1200; 1500
Ширина, ±2 мм	400; 500; 600
Высота, ±2 мм	1600; 1800; 2000

2.2. Условное обозначение Стеллажа:

СР – стеллаж разборный

СР – \_\_\_ / \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_  
           1    2    3    4

1. Габаритная высота:

16 – 1600 мм    18 – 1800 мм    20 – 2000 мм

2. Габаритная длина:

60 – 600 мм    90 – 900 мм    95 – 950 мм    120 – 1200 мм    150 – 1500 мм

3. Габаритная ширина:

4 – 400 мм    5 – 500 мм    6 – 600 мм

5. Материал стойки:

ц – оцинкованная сталь    н – нержавеющая сталь марки AISI 430

Пример обозначения:

СР-18/956 ц –

Стеллаж металлический со сплошными полками из нержавеющей стали и стойками из оцинкованной стали, высотой 1800 мм, длиной 950 мм и шириной 600 мм, полка с усилением

**ВНИМАНИЕ!** Допустимая распределенная статическая нагрузка на одну полку – не более **50 кг**.

Не становитесь ногами на полку по длинной стороне.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стеллаж укомплектован в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 2.

Таблица 2

	Наименование	Количество
1	Полка сплошная	4
2	Стойка	4
3	Укосины	16
4	Набор крепежей М6	64
5	Опоры регулируемые треугольные	4
6	Инструкция по сборке	1

### 4. УСТРОЙСТВО

Стеллаж имеет сборно-разборную конструкцию и состоит из стоек, полок и укосин.

4.1. Стойки из уголка 40x40 изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм или оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. Высота стоек 1570 мм; 1770 мм; 1970 мм. Отверстия 7x11 для крепления полок расположены с шагом 50 мм. Стойки снабжены пластмассовыми регуляторами высоты.

**ВНИМАНИЕ!** Разный рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованной стали не является браком.

4.2. Полки сплошные изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,5 мм и с помощью крепежей и укосин крепятся к стойкам на определенном расстоянии друг от друга.

Полки стеллажей шириной 500 и 600 имеют дополнительное усиление.

## 5. ТАРА, УПАКОВКА

5.1. Стойки упаковываются в полиэтиленовую пленку.

5.2. Полки упаковываются в гофрированный картон.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Монтаж изделия производить в перчатках! Снять упаковку, собрать изделие согласно инструкции по сборке, отрегулировать изделие по высоте. Изделие готово к работе.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Техническое обслуживание и ремонт проводят слесари 3-4 разрядов.

7.2. Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

7.3. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

7.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

7.5. При регламентированном техническом обслуживании ежемесячно проверять надежность крепления соединений. **Срок службы – 10 лет.**

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стеллаж металлический СР– \_\_\_\_\_ соответствует Техническим условиям ТУ 31.09.11-007-49889137-2023 и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Производитель: ООО ПФ «ТЕХНО-ТТ»

142450, Область Московская, Г.О. Богородский, Город Старая Купавна, Ул. Кирова, дом 26 А тел. (495) 702-98-78; E-mail: info@tehnott.ru, сайт: [www.tehno-tt.ru](http://www.tehno-tt.ru).

Продан \_\_\_\_\_

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия **12 месяцев** со дня продажи ее через торговую сеть.

9.2. В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

9.3. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.