



Электроводонагреватель проточный ЭВПЗ-15

Производитель: Гродторгмаш

Материал бака: Нержавеющая сталь

Мощность, кВт: 15

Габаритные размеры (д/ш/в), мм: 330 x 230 x 530

ЭВПЗ-15 предназначен для нагрева воды на предприятиях общественного питания, сельского хозяйства, в промышленности, в быту и т.д.

Все элементы автоматики и управления расположены в самом водонагревателе.

Для подключения необходимо иметь только подвод электроэнергии и воды.

Преимущества:

Монтируется за несколько часов и может непрерывно подавать горячую воду температурой до 80 °С.

Подключается к водопроводной сети с давлением до 0,6 МПа.

Может одновременно обеспечить горячей водой несколько точек разбора.

Подвод и отбор воды осуществляется трубопроводом сечением 12 “.

Расход электроэнергии происходит только в момент разбора горячей воды.

Резервуар, трубы подвода и отбора из нержавеющей стали.

Водонагреватель имеет защиту от перегрузок и перегрева.

Комплектуется клапаном безопасности совмещающим в себе предохранительный клапан, клапан перелива и обратный клапан, осадочным фильтром, крепёжными деталями.

Не требует постоянного надзора при работе.

Наименование параметра	Норма		
	ЭВПЗ-15	ЭВПЗ-24	ЭВПЗ-30
Номинальная потребляемая мощность, кВт:	15		
– режим I	-	12	15
– режим II	-	24	30
Номинальное напряжение трехфазного переменного тока, В	380		
Номинальное давление воды, МПа	0,6		

Максимальная температура воды на выходе, °С (при температуре воды на входе 15 °С), не более: – режим I – режим II	80	50 80	
Минимальный расход нагреваемой воды, л/мин,	3,5±0,3	6±0,5	7±0,5
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	330 230 550		
Масса, кг, не более	14	18	
Срок службы, лет, не менее	10		
Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч, не более	1,0		